

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 1E08W PU FDA NP

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PU Mintázat: NP Szín: FEHÉR
Középső réteg:	Anyag: - Szín: -
Alsó borítás:	Anyag: IMPREGNÁLT Mintázat: SZÖVET Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,30 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	-
Teljes vastagság:	1,00 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 85 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	nincs
Hőmérséklet:	Min: -25 (°C) Max: +60 (°C)
Dobátmérő:	 <p>1. normál hajlítás Min.= 10 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 20 (mm)</p>
Jóváhagyás:	FDA, OÉTI
Megengedett üzemi terhelés:	8 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	5 (N/mm)
Tömeg:	0,82 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,18-0,22

További információk:	
Felhasználás:	Sütőipar, tejipar Édesipar Bevonószalagok (csokoládék, egyéb bevonók) Csomagoló sorol, akkumuláció Szállítás, anyagmozgatás
Végtelenítési eljárások:	Egy farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés