

Termékkód: 827X – PTFE bevonatú üvegszövet**Általános tulajdonságok**

| | | |
|---------------------|----------|------------------|
| Tömeg: | 1090 | g/m ² |
| Vastagság: | 690 +/-5 | µm |
| PTFE tartalom: | 56 | % |
| Standard szélesség: | 1000 | mm |
| Háló mérete: | - | mm x mm |

Szövet és Bevonat

| | |
|----------------|------------|
| Szövet: | Üvegszövet |
| Szövés minta: | - |
| Bevonat: | PTFE |
| Fedlap típusa: | - |

Ragasztóréteg

| | | |
|------------------------|----------|--------|
| Ragasztó típusa: | - | - |
| Szilárdság: | - | N/50mm |
| Vastagság: | - | µm |
| Össz. Termékvastagság: | 690 +/-5 | µm |

Mechanikus tulajdonság

| | | |
|-------------------------|------|--------|
| Szakítószilárdság: | 3500 | N/50mm |
| Nyúlás: | - | % |
| Min. dobátmérő: | - | mm |
| Max. üzemi hőmérséklet: | +260 | °C |
| Min. üzemi hőmérséklet: | -70 | °C |

Villamos tulajdonság

| | | |
|---------------------|------|---|
| Átütési szilárdság: | 3000 | V |
|---------------------|------|---|

Raktározásra vonatkozó ajánlás

Szövet tárolása hűvös, száraz helyen, közvetlen napsugárzástól elzárva ajánlott.